

Zamrażarka laboratoryjna beziskrowa MLFE 450 S ATEX

Dane techniczne:

Wymiary zewnętrzne (WxDxH): 600x700(+50)x1875 mm

Wymiary wewnętrzne (WxDxH): 440x500x1690 mm

Pojemność: 355 litrów

Rodzaj drzwi: Pełne

Ilość półek: 5 szt.

Zakres temp: -10°C do -25°C

Statyczny system chłodzenia

Odszranianie manualne

Czynnik chłodniczy: R 290

Zużycie energii: 1300 kWh/rok

Poziom głośności: < 50 dB

Zasilanie: 230V - 50Hz

Moc: 320 W

Waga: 97 kg



Charakterystyka szczegółowa:

Wnętrze z Białego Aluminium, ułatwiające czyszczenie powierzchni

Obudowa ze Specjalnej Stali Plastyfikowanej w kolorze białym, która gwarantuje brak korozji podczas użytkowania

Przeznaczona do pracy w zakresie temperatury otoczenia od 10°C do 30°C oraz wilgotności względnej do 55%

Fabrycznie ustawiona temperatura nominalna -18°C, może być łatwo regulowana w zakresie od -10°C do -25°C

Precyzyjny Pomiar i Kontrola Temperatury z dokładnością do 0,1°C

Izolacja o grubości 80 mm z Poliuretanu na bazie wody zapewnia większą stabilność temperatury

Statyczny Układ Chłodzenia na ścianach z regulacją wysokości półek i Odszranianiem Manualnym

Model 450 ze względu na dużą pojemność wyposażony jest w wewnętrzny wentylator, który zapewnia szybką stabilizację temperatury po otwarciu drzwi

Regulowane Półki (ruszty ze stali powlekane tworzywem sztucznym) pozwalają dostosować przestrzeń do różnych typów przechowywanych produktów. Wymiary: 5 półek (413x438 mm)

Drzwi Pełne, z systemem automatycznego domykania oraz ergonomicznym uchwytem ułatwiającym czyszczenie

4 Kółka + 2 Regulowane Nóżki umożliwiające łatwe poziomowanie sprzętu, nawet na nierównych powierzchniach

Zamek na Klucz zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi

Panel Sterowania typu EASY z wyświetlaczem cyfrowym

Styk Bezpotencjałowy do podłączenia zdalnego układu monitorującego

Alarmy Dźwiękowe i Optyczne:

- Otwartych Drzwi
- Wysokiej / Niskiej Temperatury
- Awarii Sondy

Wnętrze Beziskrowe odpowiednie do przechowywania substancji łatwopalnych w zamkniętych pojemnikach

Spełnia wymogi normy ATEX 2014/34/EU

