

Zamrażarka laboratoryjna beziskrowa MLFE 66 S ATEX

Dane techniczne:

Wymiary zewnętrzne (WxDxH): 450x470(+50)x740 mm

Wymiary wewnętrzne (WxDxH): 333x300x590 mm

Pojemność: 50 litrów

Rodzaj drzwi: Pełne

Ilość półek: 3 szt.

Zakres temp: -10°C do -25°C

Statyczny system chłodzenia

Odszranianie manualne

Czynnik chłodniczy: R 600a

Zużycie energii: 670 kWh/rok

Poziom głośności: < 45 dB

Zasilanie: 230V - 50Hz

Moc: 78 W

Waga: 34 kg



Charakterystyka szczegółowa:

Wnętrze z Białego Aluminium, ułatwiające czyszczenie powierzchni

Obudowa ze Specjalnej Stali Plastikowanej w kolorze białym, która gwarantuje brak korozji podczas użytkowania

Przeznaczona do pracy w zakresie temperatury otoczenia od 10°C do 30°C oraz wilgotności względnej do 55%

Fabrycznie ustawiona temperatura nominalna -18°C, może być łatwo regulowana w zakresie od -10°C do -25°C

Precyzyjny Pomiar i Kontrola Temperatury z dokładnością do 0,1°C

Izolacja o grubości 60 mm z Poliuretanu na bazie wody zapewnia większą stabilność temperatury

Stacyjny Układ Chłodzenia na ścianach z regulacją wysokości półek i Odszranianiem Manualnym

Regulowane Półki (ruszty ze stali powlekane tworzywem sztucznym) pozwalają dostosować przestrzeń do różnych typów przechowywanych produktów. Wymiary: 2 półki (309x275 mm) + 1 półka (309x150 mm)

Drzwi Pełne, przestawne z systemem automatycznego domykania oraz ergonomicznym uchwytem ułatwiającym czyszczenie

Wspornik umożliwiający montaż urządzenia na ścianie

4 Regulowane Nóżki umożliwiające łatwe poziomowanie sprzętu, nawet na nierównych powierzchniach

Zamek na Klucz zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi

Panel Sterowania typu EASY z wyświetlaczem cyfrowym

Styk Bezpotencjałowy do podłączenia zdalnego układu monitorującego

Alarmy Dźwiękowe i Optyczne:

- Otwartych Drzwi

- Wysokiej / Niskiej Temperatury

- Awarii Sondy

Wnętrze Beziskrowe odpowiednie do przechowywania substancji łatwopalnych w zamkniętych pojemnikach

Spełnia wymogi normy ATEX 2014/34/EU

