

Chłodziarka farmaceutyczna MLRA 700 S

Dane techniczne:

Wymiary zewnętrzne (WxDxH): 720x840x2040 mm

Wymiary wewnętrzne (WxDxH): 560x665x1440 mm

Pojemność: 535 litrów

Rodzaj drzwi: Pełne

Ilość półek: 4 szt.

Zakres temp: +2°C do +15°C

Dynamiczny system chłodzenia

Odszranianie automatyczne

Czynnik chłodniczy: R 290

Zużycie energii: 490 kWh/rok

Poziom głośności: < 50 dB

Zasilanie: 230V - 50Hz

Moc: 315 W

Waga: 135 kg



Opcje:

Półki ze stali nierdzewnej Inox

Szuflady z białego aluminium na prowadnicach teleskopowych – max. 8 szt.

Charakterystyka szczegółowa:

Wnętrze ze Stali nierdzewnej Inox AISI 304 ułatwia czyszczenie i zapobiega gromadzeniu się zarazków i bakterii

Obudowa ze Specjalnej Stali Plastyfikowanej w kolorze białym, która gwarantuje brak korozji podczas użytkowania

Przeznaczona do pracy w zakresie temperatury otoczenia od 10°C do 30°C oraz wilgotności względnej do 55%

Fabrycznie ustawiona temperatura nominalna +5°C, może być łatwo regulowana w zakresie od +2°C do +8°C

Precyzyjny Pomiar i Kontrola Temperatury z dokładnością do 0,1°C

Izolacja o grubości 80 mm z Poliuretanu na bazie wody zapewnia większą stabilność temperatury

Dynamiczny Układ Chłodzenia oraz Automatyczne Odszranianie zapewniają optymalny obieg powietrza, szybką stabilizację i równomierny rozkład temperatury po każdym otwarciu drzwi

Regulowane Półki (ruszty ze stali powlekane tworzywem sztucznym) pozwalają dostosować przestrzeń do różnych typów przechowywanych produktów. Wymiary: 4 półki 650x530 mm

Drzwi Pełne, przestawne z systemem automatycznego domykania oraz ergonomicznym uchwytem ułatwiającym czyszczenie

Otwór Walidacyjny o średnicy 15 mm umożliwiający połączenie dodatkowej sondy z zewnętrznym systemem monitoringu

Dodatkowa Mobilna Sonda działająca na zasadzie symulatora produktu, mierząca temp. w dowolnym punkcie komory chłodzenia

Poziome Oświetlenie LED w komorze chłodzenia, aktywowane gdy drzwi są otwarte

4 Koła obrotowe w tym 2 z blokadą umożliwiające łatwe przemieszczanie sprzętu

Zamek na Klucz zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi

Styk Bezpotencjałowy do podłączenia zdalnego układu monitorującego

Zintegrowany Rejestrator Danych umożliwiający szybki dostęp do danych bieżących oraz do danych z ostatnich 12 miesięcy

Złącze USB – wyniki są pobierane przez klucz USB w postaci pliku PDF, który można łatwo przenieść na komputer i wydrukować

Złącze RS 485 – interfejs szeregowy do zewnętrznej rejestracji temperatury i alarmów

Wbudowana Bateria umożliwiająca odczytanie historii alarmów i temperatur do 26 godzin w razie awarii zasilania

Funkcja Testowania Alarmów, która umożliwia kontrolę działania systemu alarmowego

Funkcja Kontroli Wilgotności (włączona opcjonalnie), która umożliwia kontrolowanie wilgotności wewnątrz komory chłodzenia

Termostat Bezpieczeństwa, który gwarantuje, że temperatura wewnątrz urządzenia nie spadnie poniżej +2°C, chroniąc w ten sposób wrażliwe substancje przed zamarznięciem

Panel Sterowania typu ADVANCE z wyświetlaczem cyfrowym

Alarmy Dźwiękowe i Optyczne:

- Otwartych Drzwi
- Wysokiej / Niskiej Temperatury
- Awarii Sondy
- Awarii Zasilania

