

Chłodziarka farmaceutyczna / laboratoryjna MLRE 150 S

Dane techniczne:

Wymiary zewnętrzne (WxDxH): 600x600(+50)x835 mm

Wymiary wewnętrzne (WxDxH): 480x410x690 mm

Pojemność: 122 litry

Rodzaj drzwi: Pełne

Ilość półek: 3 szt.

Zakres temp: 2°C do +15°C

Dynamiczny system chłodzenia

Odszranianie automatyczne

Czynnik chłodniczy: R 600a

Zużycie energii: 660 kWh/rok

Poziom głośności: < 45 dB

Zasilanie: 230V - 50Hz

Moc: 120 W

Waga: 51 kg



Opcje:

Półki ze stali nierdzewnej Inox

Wnętrze ze stali nierdzewnej Inox

Dolny kosz

Szuflady z białego aluminium na prowadnicach teleskopowych – max. 3 szt.

Zestaw do pionowania z inną lodówką lub zamrażarką serii 150

Charakterystyka szczegółowa:

Wnętrze i Obudowa ze Specjalnej Stali Plastyfikowanej w kolorze białym, która gwarantuje brak korozji podczas użytkowania.

Przeznaczona do pracy w zakresie temperatury otoczenia od 10°C do 30°C oraz wilgotności względnej do 55%.

Fabrycznie ustawiona temperatura nominalna +5°C, może być łatwo regulowana w zakresie od 0°C do +10°C.

Precyzyjny Pomiar i Kontrola Temperatury z dokładnością do 0,1°C.

Izolacja o grubości 50 mm z Poliuretanu na bazie wody zapewnia większą stabilność temperatury.

Dynamiczny Układ Chłodzenia oraz Automatyczne Odszranianie zapewniają optymalny obieg powietrza, szybką stabilizację i równomierny rozkład temperatury po każdym otwarciu drzwi.

Regulowane Półki (ruszty ze stali powlekane tworzywem sztucznym) pozwalają dostosować przestrzeń do różnych typów przechowywanych produktów. Wymiary: 2 półki (475x385 mm) + 1 półka (475x245 mm).

Drzwi Pełne, przestawne z systemem automatycznego domykania oraz ergonomicznym uchwytem ułatwiającym czyszczenie.

Otwór Walidacyjny o średnicy 12 mm umożliwiający połączenie dodatkowej sondy z zewnętrznym systemem monitoringu.

Poziome Oświetlenie LED w komorze chłodzenia.

4 Regulowane Nóżki umożliwiające łatwe poziomowanie sprzętu, nawet na nierównych powierzchniach.

Zamek na Klucz zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi.

Panel Sterowania typu EASY z wyświetlaczem cyfrowym.

Termostat Bezpieczeństwa.

Alarmy Dźwiękowe i Optyczne:

- Otwartych Drzwi
- Wysokiej / Niskiej Temperatury
- Awarii Sondy

