

Chłodziarka laboratoryjna beziskrowa MLRE 66 S ATEX

Dane techniczne:

Wymiary zewnętrzne (WxDxH): 450x470(+50)x740 mm

Wymiary wewnętrzne (WxDxH): 333x300x590 mm

Pojemność: 50 litrów

Rodzaj drzwi: Pełne

Ilość półek: 3 szt.

Zakres temp: +1°C do +10°C

Statyczny system chłodzenia

Odszranianie automatyczne

Czynnik chłodniczy: R 600a

Zużycie energii: 570 kWh/rok

Poziom głośności: < 45 dB

Zasilanie: 230V - 50Hz

Moc: 65 W

Waga: 34 kg



Charakterystyka szczegółowa:

Wnętrze z Białego Aluminium, ułatwiające czyszczenie powierzchni

Obudowa ze Specjalnej Stali Plastikowanej w kolorze białym, która gwarantuje brak korozji podczas użytkowania

Przeznaczona do pracy w zakresie temperatury otoczenia od 10°C do 30°C oraz wilgotności względnej do 55%

Fabrycznie ustawiona temperatura nominalna +4°C, może być łatwo regulowana w zakresie od +1°C do +10°C

Precyzyjny Pomiar i Kontrola Temperatury z dokładnością do 0,1°C

Izolacja o grubości 50 mm z Poliuretanu na bazie wody zapewnia większą stabilność temperatury

Statyczny Układ Chłodzenia na ścianach z regulacją wysokości półek

Odszranianie Automatyczne z tacą na skropliny wewnątrz urządzenia, aby uniknąć systemów elektrycznych, które mogłyby zagrazić integralności przechowywanych produktów

Regulowane Półki (ruszty ze stali powlekane tworzywem sztucznym) pozwalają dostosować przestrzeń do różnych typów przechowywanych produktów. Wymiary: 2 półki (309x275 mm) + 1 półka (309x150 mm)

Drzwi Pełne, przestawne z systemem automatycznego domykania oraz ergonomicznym uchwytem ułatwiającym czyszczenie

Wspornik umożliwiający montaż urządzenia na ścianie

4 Regulowane Nóżki umożliwiające łatwe poziomowanie sprzętu, nawet na nierównych powierzchniach

Zamek na Klucz zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi

Panel Sterowania typu EASY z wyświetlaczem cyfrowym

Styk Bezpotencjałowy do podłączenia zdalnego układu monitorującego

Alarmy Dźwiękowe i Optyczne:

- Otwartych Drzwi
- Wysokiej / Niskiej Temperatury
- Awarii Sondy

Wnętrze Beziskrowe odpowiednie do przechowywania substancji łatwopalnych w zamkniętych pojemnikach

Spełnia wymogi normy ATEX 2014/34/EU

